

Техническое описание.

Типовые межкомнатные двери.

Общие сведения об изделиях.

1.1. Настоящее описание распространяется на типовые межкомнатные двери, изготовленные компанией «Андреевские двери» в соответствии с ГОСТ 6629-88. Производственная компания «Андреевские Двери»

1.2. Двери по своему назначению являются межкомнатными и предназначены для установки в жилые, общественные, промышленные и вспомогательные здания и помещения. Рекомендуются для установки в санитарных комнатах и душевых, без прямого попадания воды. Не рекомендуется установка в качестве наружных дверей.

1.3. Комплектность стандартной поставки: дверное полотно и дверная коробка. Дополнительно двери комплектуются наличниками, доборами и декоративными элементами (квадраты, капители, банкетки и т.п.). Доступна укомплектовка и станочная врезка дверной фурнитуры (замки, ручки, шпингалеты и т.п.).

1.4. Дверные полотна представляют собой усиленную конструкцию из двух панелей MDF толщиной 6 мм или 10 мм, каркаса из брусков 24(18)х40 мм изготовленного из **плиты LVL** или массива сосны и влагостойкого **высокопрочного** сотового заполнения по ТУ 5712-003-22903852-06. Дверные полотна поставляются упакованными в гофрокартон и пленку.

1.5. Дверные наличники изготавливаются из МДФ с толщинами 10-16 мм, высотой до 2800 мм и шириной от 35 мм и выше. Возможно изготовление телескопических наличников с расширением – 15 мм.

1.6. Доборы изготавливаются из МДФ толщиной 10-16 мм, в т.ч. с пазом под телескопический наличник (для толщины 16 мм)

1.7. Дверные коробки имеют стандартное сечение 36 х75 мм. а также могут быть выполнены на всю глубину простенка (до 600 мм.). Изготавливаются **по типу «сэндвич»: мдф+фанера+мдф**, или из сращенных на микрошип брусков сосны. Поставляются в разобранном виде упакованными в гофрокартон или пленку.

Все дверные коробки укомплектовываются высококачественным уплотнителем (Германия) с гарантией на 200 000 циклов закрывания (сжатия) уплотнителя.

1.8. Боковые торцы дверных полотен и торцы дверных коробок покрываются специальным защитным материалом фальц-кант (производство Германии) или шпоном бука для обеспечения гарантированного качества этих поверхностей и предотвращения образования дефектов.

1.9. Окраска дверей производится белыми или цветными (по каталогу RAL) итальянскими промышленными полиуретановыми эмалями.

1.10. Для изготовления шпонированных дверей используются фан-лайн шпоны китайского или итальянского производства, а также натуральные шпоны дуба или ясеня. Шпоны колеруются в любой тон по каталогу фабрики или по образцам Заказчика.

1.11. Укомплектовка дверных полотен стеклом производится по договоренности сторон. Возможна поставка с установленными стеклами или отдельно в специальной упаковке.

Техническая характеристика.

2.1. Основные стандартные типоразмеры дверных блоков: 2054x654, 754, 854, 954 мм.

Возможны любые другие размеры по согласованию с Заказчиком. Максимальная ширина полотна – 1300 мм., а высота – 2800 мм.

2.2. Размеры стойки стандартной дверной коробки – 2054x75x36 мм.

2.3. Стандартная толщина полотен дверей – 38 мм. Возможно изготовление полотен любой толщины.

2.4. Общие технические условия на двери по ГОСТ 475-78.

2.5. Внешний вид и отделка окрашенных **поверхностей соответствуют II классу ГОСТ 24404-80.**

Хранение и транспортировка.

3.1. Дверь транспортируют любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов на используемом виде транспорта. При транспортировании и хранении дверей должны быть приняты меры предохранения от механических повреждений, загрязнения и атмосферных осадков. Хранение, установка и эксплуатация должны проводиться в помещениях, где закончены отделочно-малярные работы, и относительная влажность воздуха не превышает 60%, а температура не ниже +10°C. Не допускаются резкие перепады температуры и влажности.

Двери должны храниться в положении с опорой на всю поверхность, но не на боковом ребре или вертикально прислоненными к чему-либо, т.к. это может привести к искривлению полотна. Нельзя хранить двери вблизи действующих отопительных приборов. Перед установкой дверей их рекомендуется для акклиматизации не менее суток выдержать в помещении, где они будут установлены.

3.2. Не допускается транспортировка и хранение дверей с размещением на них дополнительной нагрузки в виде грузов иного предназначения.

Гарантийные обязательства.

4.1. В течение 2-х лет, предприятие предоставляет гарантию и гарантийное обслуживание в случаях: растрескивания и отслоения окрашенной поверхности, расслоения дверного полотна или дверной коробки, коробления дверной колоды и полотна при условиях правильного хранения, установки и эксплуатации.

Предприятие предусматривает послегарантийное обслуживание с возможностями перекраса и ремонтов.

4.2. Гарантийному ремонту не подлежат:

- - изделия с повреждениями механического характера вследствие несоответствующих условий транспортировки, хранения, монтажа или эксплуатации;
- - изделия с признаками самостоятельного ремонта, в том числе самостоятельной разборки запирающих устройств.